

## Spectra PowerBox 1260 PoE Hybridgekühlter Mini-PC, 4 x LAN mit Power-over-Ethernet



Abbildung ähnlich

### Technische Daten

- **Board:** Mini-ITX, industriell
- **CPU:** Intel® Core 2 Duo P8600 2,4 GHz, FSB 1066 MHz
- **Chipsatz:** Intel® GM45 + ICH9M
- **RAM:** bis 4 GB DDRII RAM, bestückt mit 2 GB RAM
- **HDD:** 320 GB SATA II, 24h/7d spezifiziert
- **LAN1:** PHY Intel® 82567L Giga-LAN Interface 10/100/1000 Mbps
- **LAN2:** Intel® 82574L PCI-e Giga-LAN Controller (10/100/1000 Mbps)
- **Grafik:** integriert im Intel® GM45, GMA 4500MHD Controller, unterstützt CRT, max 1 GB shared Memory  
LVDS: Onboard mit dual DF-13 Anschluss
- **Audio:** integriert im ICH9M, AC97 Codec, ALC888 7,1 Channel, SPDIF
- **SATA:** integriert im ICH9M, 4 Kanäle SATA II Controller
- **Erweiterungsslots:** 1 x Mini-PCI, 1 x Mini-PCle
- **Kühlsystem:** Heatpipe (Eigenentwicklung, hybrid)  
60 mm aktiver Lüfter (temperaturgesteuert, BIOS-regelbar)
- **Schnittstellen**
  - 3 x RS-232 intern, 1 x RS-232/422/485
  - 8 x USB 2.0
  - 1 x Sub-D 15-pol. VGA, 1 x DB9-CM1
  - 2 x RJ LAN
  - 40-pin für IDE
  - DF13 für 2 LVDS
  - 1 x Speaker-out, 1 x Line -in, 1 x Line-out
  - 1 x PS/2 für Tastatur/Maus
- **PoE:** 4 Ethernet-Ports (10/100)
  - 4 x PoE: 4 x RJ-45 Buchse, max. 15,4 W @ 48 VDC pro Port
  - Auto MDI/MDI-X, Autonegotiation
  - Kommunikationscontroller:
    - Realtek RTL 8139C+
    - Marvell 88E6065
  - Transferrate:
    - 14.880 pps für Ethernet
    - 148.800 pps für Fast Ethernet
  - MAC address: 1K MAC
  - Pufferspeicher: 512 Kbits
  - Treiber für Microsoft® Windows® NT/2000/2003/XP, Linux 2.4.x/2.6.x

### Merkmale

- eigenentwickelte Hybridkühlung, für den langlebigen Einsatz im Dauerlauf
- nahezu geräuschlos
- 2 x Giga-LAN, 4 x LAN mit PoE
- Intel® Core 2 Duo P8600 2,4 GHz
- zahlreiche Schnittstellen SATA II, IDE, 8 x USB uvm.

- **Betriebssystem:** Windows® XP Professional, mit SP3
- **Betriebstemperatur hybrid:** 0°C bis 45°C
- **Betriebstemperatur lüfterlos:** 0°C bis 35°C
- **Lagertemperatur:** -20°C bis 60°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit:** 10 bis 90%
- **Stromversorgung:** Weitbereichseingang 9 bis 36 V, 100 W, mit externem Netzteil 240 VAC/12 VDC
- **Maße:** (B x H x T) 200 x 110 x 250 mm
- **Gewicht:** 2,6 kg

### Rückseite Ansicht



### Im Lieferumfang enthalten

- 1 x Montageschienen
- 1 x Handbuch
- 1 x Treiber-CD
- 1 x 12 V, 100 W Netzteil

### Bestellbezeichnung

**Nr. 122780 Spectra PowerBox 1260 PoE**  
Hybridgekühltes Mini-PC System, 4 x LAN mit PoE, 2 x Giga-LAN, Windows® XP Professional